



# MARKENetiketten High Gloss Label OD

## Qualität/Material

<b>Beschreibung</b>	Beschichtetes, glänzend weißes Inkjetpapier für brillante, hochauflösende Farbausdrucke. Speziell entwickelt für industrielle On-Demand-Anwendungen mit verbesserter Trockenzeit der Tinte.	
<b>Dicke</b>	100 µm	ISO 534
<b>Gewicht</b>	85 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Opazität</b>	90 %	ISO 2471
<b>Glanz</b>	50 %	ISO 2813
<b>CIE Weiße</b>	80 %	ISO 11475
<b>Bedruckung</b>	Geeignet für die Bedruckung mit farbstoffbasierten und pigmentierten Tinten, insbesondere geeignet für VIP-Color VP750 und Epson ColorWorks C6x00 und C7500G.	

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Der stark permanent haftende Acrylatkleber bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.	
<b>Typ</b>	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.	
<b>Einsatz</b>	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.	
<b>Anfangshaftung min.</b>	15 N	FTM 9
<b>Kohäsion min.</b>	1.0 h	FTM 8
<b>Berührungsklebkraft min.</b>	10 N	modified FTM 9
<b>Etikettiertemperatur</b>	0 °C	
<b>Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +80 °C	
<b>Einschränkungen</b>	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.	
<b>Haltbarkeit</b>	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 24 Monate ab Herstellungsdatum.	

## Eigenschaften



feuchtigkeitsbeständig



UV-beständig



kratzfest

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

