



MARKENetiketten PP Matte Label (HM)

Qualität / Material

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| Beschreibung | Weiße, matte PP-Folie, die mit einer speziellen Inkjet-Beschichtung für die Bedruckung mit einem Tintenstrahl-drucksystem mit pigmentierter oder farbstoffbasierter Tinte versehen ist. Die Ausdrücke sind schnelltrocknend und haben eine gute Wasserbeständigkeit. Ideal geeignet zur GHS-Kennzeichnung. | |
| Flächengewicht | 58g/m ² | ISO 536 |
| Dicke | 85µm | ISO 4593 |
| Verhalten auf Zug, längs | 85N/15mm | ISO 527-1 (300 mm/min) |
| Verhalten auf Zug, quer | 120N/15mm | ISO 527-1 (300 mm/min) |
| Opazität | 87% | ISO 2471 |
| Weiße (CIE) | 90% | ISO 11475 [D65/10°] |
| Bedruckung | empfohlen für Epson ColorWorks C3500, C4000, C7500 u.a.m. | |
| Zertifikate | BS 5609 (seewasserbeständig) | |

Klebstoff

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| Beschreibung | Permanenter Haftschmelzkleber auf synthetischer Kautschukbasis mit hoher Scherfestigkeit und Adhäsion auf allen gebräuchlichen Substraten. Gute Wasserbeständigkeit und Eignung zur Etikettierung feuchter Oberflächen. Geeignet für Tiefkühlanwendungen. | |
| Anfangshaftung min. | 22N | FTM9 auf Glas |
| Scherfestigkeit | 40h | FTM8 auf Stahl |
| Klebkraft | 12 / 17 / 17 N/25mm (sofort / nach 20 min. / nach 24 Std.) FTM1 auf Glas | |
| Etikettiertemperatur | min. -10°C (nicht auf vereisten Oberflächen) | |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +65°C | |
| Eignung | Die Eignung sollte vorab vom Anwender individuell getestet werden. | |
| Haltbarkeit | Bei +20°C und 50% relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit. | |
| Zertifikate | BS 5609 (seewasserbeständig) | |
| Hinweis | Es wird davon abgeraten im Drucker automatisch durch den Materialverbund zu schneiden, da dies zu einer Verschmutzung des Cuttermessers führen kann. | |

Eigenschaften



wasserfest



reißfest



UV-beständig



kratzfest



tiefkühlgeeignet



chemikalienbeständig



Desinfektionsmittel-beständig



Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© Mediaform® - Stand: 07/2022 - 07-22-0083



BMM00497