

Bottle-Matic I & II Etikettenspender

Allgemeine Eigenschaften

Der Bottle-Matic ist ein halbautomatischer Etikettenspender, der ein oder zwei Etiketten (Vorder- und Rückseite) auf verschiedenste zylindrische Behälter wie Flaschen, Gläser, Dosen oder Tuben anbringt.

Der Etikettenspender wird durch einen Fußschalter bedient und die Etiketten werden in hoher Geschwindigkeit exakt auf die Flasche gebracht. Papieretiketten auf Rolle werden am besten verarbeitet, allerdings können fast alle Arten von Etiketten ausgegeben werden. Durch die einfache Einrichtung und das unkomplizierte Handling ist keine lange Einarbeitung notwendig. Um sicherzugehen, dass kleine (unter 38 mm Durchmesser) und leichte Behälter korrekt etikettiert werden, wurde hierfür ein Druckarm konzipiert. Dieser ist in jedem Standardgerät enthalten.

Der Bottle-Matic I wurde entwickelt, um genau ein Etikett aufzubringen. Unterschiedlichste Etikettengrößen, vom kurzen Etikett bis zu einer vollständigen Umdrehung, werden verarbeitet. Der Bottle-Matic I ist in den Breiten 250 mm (Mod. 10 I) und 406 mm (Mod. 16 I) verfügbar.

Der Bottle-Matic II ist ein weiterentwickeltes Modell, das



die Etikettierung von ein oder zwei Etiketten von derselben Rolle gestattet. Der Abstand kann millimetergenau eingestellt werden, die Etiketten müssen sich auf der Rolle abwechseln. Der Bottle-Matic II ist in den Breiten 250 mm (Mod. 10 II) und 406 mm (Mod. 16 II) verfügbar.

Für gerillte Behälterformen oder für Sonderformen ist auf Anfrage eine individuelle Anpassung der Geräte möglich.

Folgende Erweiterungen sind optional erhältlich:

- Aufwickler für das Trägermaterial (On-Site-Installation möglich)
- Zählwerk / Flaschensensor (nur ab Werk möglich)

TECHNISCHE DATEN

Bottle-Matic	10 I	10 II
Maximale Etikettenanzahl pro Produkt	1 Etikett	2 Etiketten (Vorder-/Rückseite)
Etikettenbreite	12 – 200 mm	
Etikettenlänge	12 – 635 mm	
Etikettenrollen-Außendurchmesser	max. 220 mm	
Etikettenrollen-Kerndurchmesser	76 mm	
Empfohlene min. Trägerfolienbreite	38 mm	
Minimaler Etikettenabstand	3 mm	
Max. Etikettierungen/Stunde	Ca. 1.200 Flaschen pro Stunde	
Geschwindigkeit	Ca. 6,5 m /min	
Produktdurchmesser	12 – 250 mm	
Bedienung	Fußtaster, halbautomatisch	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	
Farbe	schwarz	
Breite x Höhe x Tiefe	380 x 204 x 432 mm	
Gewicht	7,8 kg	
Garantie	2 Jahre	

Bottle-Matic	16 I	16 II
Maximale Etikettenanzahl pro Produkt	1 Etikett	2 Etiketten (Vorder-/Rückseite)
Etikettenbreite	12 – 380 mm	
Etikettenlänge	12 – 635 mm	
Etikettenrollen-Außendurchmesser	max. 220 mm	
Etikettenrollen-Kerndurchmesser	76 mm	
Empfohlene min. Trägerfolienbreite	38 mm	
Minimaler Etikettenabstand	3 mm	
Max. Etikettierungen/Stunde	Ca. 1.200 Flaschen pro Stunde	
Geschwindigkeit	Ca. 6,5 m /min	
Produktdurchmesser	12 – 250 mm	
Bedienung	Fußtaster, halbautomatisch	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	
Farbe	schwarz	
Breite x Höhe x Tiefe	534 x 204 x 432 mm	
Gewicht	13 kg	
Garantie	2 Jahre	

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 727360-0
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

