

DATENBLATT



MARKENetiketten Generigo® TT removable (Vellum Papier)

Qualität / Material

| Beschreibung | Oberflächengeleimtes Etikettenpapier, holzfrei und umweltschonend. Preiswertes und universell verwend- bares Papier für Einzelhandel und Logistikanwendungen. In Verbindung mit geeigneten Farbbändern entsteht ein UV-beständiges Druckbild für den Daten- und Barcodedruck. |
|--------------------------|---|
| Dicke | 70μm ISO 534 |
| Flächengewicht | 70 g/m² ISO 536 |
| Verhalten auf Zug, längs | 5.0 kN/m ISO 1924/1 |
| Verhalten auf Zug, quer | 2.5kN/m ISO 1924/1 |
| Helligkeit | 95% ISO 2470/1 |
| Rauhigkeit | 2.7 microns ISO 8791 PPS 10 |
| Opazität | 87% ISO 2471 |
| Biegesteifigkeit, längs | 0.18 mNm ISO/DP 2493 |
| Biegesteifigkeit, quer | 0.10 mNm ISO/DP 2493 |
| Druckverfahren | Flexo-, Offset- und Buchdruck, Thermotransferdruck, Dot-Matrix |

Klebstoff

| Beschreibung | Der Kautschukkleber MR 42 ist langfristig wiederablösbar von vielen Oberflächen. |
|---------------------------|--|
| Тур | Wasserbasierender Kautschukkleber |
| Einsatz | Ein ablösbarer Kleber für universellen Einsatz. Der Klebstoff kann in bestimmten Fällen auch als Tiefkühlkleber eingesetzt werden. |
| Anfangshaftung min./max. | 4N/8N FTM 9 |
| Kohäsion min. | 5.0h FTM 8 |
| Berührungsklebkraft min. | 10 N modified FTM 9 |
| Etikettiertemperatur min. | -10°C |
| Einsatztemperatur | -30°C bis 70°C |
| Einschränkungen | Sollte direktem Sonnenlicht oder erhöhten Temperaturen nicht über längere Zeit hinweg ausgesetzt werden. Der Klebstoff ist zum Etikettieren von Oberflächen aus PVC nicht geeignet. |
| Freigaben | Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln gegeben. |
| Haltbarkeit | Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum. |

Eigenschaften





Unsere Farbband-Empfehlung



Standard Anwendungen: ARMOR AWR® 8

Haltbare Anwendungen: ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland

Telefon: +49 40 727360-0 E-Mail: info@mediaform.de

www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

