



MARKENetiketten PET VOID mit zweiter Lage

Qualität / Material

Beschreibung	Matte Polyesterfolie für Sicherheitsetiketten. Hinterlässt beim versuchten Ablösen ein eindeutiges und klares Schriftbild auf dem beklebten Untergrund. Das Etikett kann nicht wieder aufgeklebt werden.
Eigenschaften	Dieses Produkt ist selbsterstörend und wurde speziell dafür entwickelt um sicherheitsrelevante Aufgaben auf Karton oder Papieroberflächen zu übernehmen.
Dicke	95 µm
Druckverfahren	Diese Sicherheitsetiketten können mit spezifischen Farbbandqualitäten im Thermotransferdruck bedruckt werden. Die Handbeschriftung ist möglich.
Lagerung	Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und direktes Sonnenlicht.
Haltbarkeit	Die Etiketten können ca. 1 Jahr unter normalen Bedingungen gelagert werden.

Klebstoff

Beschreibung	Durch die Verwendung eines permanent haftenden Spezialklebers wird jeder Versuch, das Etikett zu entfernen, zuverlässig angezeigt. Der Klebstoff haftet auf dem beklebten Untergrund und hinterlässt einen klaren und deutlichen „VOID“ Schriftzug.
Anwendungsempfehlung	Die zu beklebende Oberfläche sollte sauber, trocken, staub- & fettfrei sein. Vermeiden Sie den direkten Hautkontakt mit der klebenden Seite der Etiketten. Üben Sie nach dem Aufkleben leichten Druck auf das gesamte Etikett aus.
Klebkraft	Mehr als 24 Stunden bei 500g Zugkraft.
Etikettiertemperatur	+10 °C bis +35 °C
Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C

Eigenschaften



UV-beständig



Außenanwendung



Desinfektionsmittel-
beständig



wasserfest



tiefkühlgeeignet

Unsere Farbband-Empfehlung



Standard Anwendungen: ARMOR AXR® 7+, MARKENfarbbänder MF SH
Haltbare Anwendungen: MARKENfarbbänder MF 13

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

