



# MARKENetiketten STEAM Sterilisation Indicator ISO

## Qualität/Material

<b>Beschreibung</b>	Papier, holzfrei, weiß. Partielle Bedruckung mit einem Prozessindikator zur Dampfsterilisation.	
<b>Aufbau des Etiketts</b>	Obermaterial / 1. Kleber / 1. Abdeckpapier / 2. Kleber / 2. Abdeckpapier	
<b>Obermaterial</b>	88 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Abdeckpapier</b>	62 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Druckverfahren</b>	Hochauflösender Flexo-, Buch-, Offset- und Heißprägedruck und Thermotransferdruck.	

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Durch die Verwendung des permanent haftenden Spezialklebers MP STEAM Resist sehr gute Haftung auch auf schwierigen Untergründen (z. B. Vlies-Stoffe). Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung.
<b>Typ</b>	Permanent haftender Spezial-Dispersionskleber für die Pharmazeutische Industrie.
<b>Einsatz</b>	Eigens für das Etikettieren von Sterilgut entwickelt. Einsatz im Autoklaven als Prozessindikator Klasse 1 für die Dampfsterilisation.
<b>Etikettiertemperatur</b>	0 °C
<b>Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis 134 °C
<b>Haltbarkeit</b>	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
<b>Zusätzliche Information</b>	Markenetiketten STEAM Sterilisation Indicator ISO-Etiketten sind konform mit den Leistungsanforderungen der DIN EN ISO 11140-1:2005.

## Eigenschaften



hitzebeständig



UV-beständig



feuchtigkeitsbeständig



geeignet für Dampfsterilisation

## Unsere Farbband-Empfehlung



**Standard Anwendungen:** MF 1 / ARMOR APR® 6  
**Haltbare Anwendungen:** MF 1 / ARMOR APR® 6

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

