

Industriedrucker ZT510 von Zebra

AUFWERTUNG DES 105SLPLUS MIT MEHR LEISTUNG UND NUTZEN

Der ZT510 erreicht die perfekte Balance zwischen Preis und Leistung und beinhaltet die wichtigen Funktionen, die Sie bei einem Industriedrucker brauchen, zu überschaubaren Kosten. Er baut auf den Eigenschaften seines Vorgängers Zebra® 105SLPlus™ auf und bietet neben einem bewährten, robusten Design erweiterte Verwaltungs- und Überwachungsmöglichkeiten. Das bedeutet, Sie erhalten Zuverlässigkeit rund um die Uhr und erreichen so einen reibungslosen Betrieb, Langlebigkeit und mehr Funktionalität, um mit jeder Herausforderung zurechtzukommen, die sich Ihnen in den kommenden Jahren stellt – zu einem herausragenden Preis.

Überragende Leistung zum erschwinglichen Preis

Zebras Industriedrucker sind bekannt für ihre Robustheit, hohe Druckgeschwindigkeit, lange Lebensdauer und unvergleichliche Zuverlässigkeit. Der budgetfreundliche ZT510 baut auf diesen Eigenschaften auf:

Zuverlässigkeit rund um die Uhr für unterbrechungsfreien Betrieb

Sie brauchen Drucksysteme, die Ihre kritischen Prozesse unterstützen und Ihnen ermöglichen, mit den steigenden Ansprüchen Schritt zu halten. Der ZT510 verfügt über Zebras weltbekannte hochwertige Druckmechanismen und interne Komponenten, um rund um die Uhr eine makellose Leistung sicherzustellen, für eine einheitlich herausragende Qualität zu sorgen und teure Ausfallzeiten praktisch zu beseitigen.

Unerreichte Robustheit unter den härtesten Bedingungen

Mit seinem Ganzmetall-Design, der robusten Bauweise und den versiegelten gewölbten Tasten zur Vermeidung des Ansammelns von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fühlt sich der ZT510 in den rauesten Fertigungs- und Lagerumgebungen von heute zu Hause. Dieses robuste Arbeitsgerät wurde für viele Jahre des kontinuierlichen Betriebs entwickelt und widersteht extremen Temperaturen, Schmutz, rauer Handhabung und mehr.

Nutzen, der Ihr Budget schont

Der ZT510 ist ideal für kostenbewusste Unternehmen und bietet Druckleistung der nächsten Generation zu einem außergewöhnlichen Preis. Er bietet hohe Robustheit, Zuverlässigkeit und schnelle Verarbeitung bei Umgebungen mit starker Auslastung, sowie erweiterte Link-OS™-Funktionen und alle Grundfunktionen, die Sie wirklich brauchen – keine unnötigen teuren Zusatzfunktionen. Er ist sogar ENERGY STAR®-zertifiziert, um Ihre Investition zusätzlich zu schützen.

Vielzahl von Verbindungsoptionen für flexible Konfiguration

Der ZT510 verfügt über eine Reihe von Verbindungsmöglichkeiten, wie z. B. USB, seriell, Gigabit-Ethernet und Bluetooth® LE, und lässt sich dadurch einfach in vorhandene Systeme integrieren und in verschiedene Netzwerke einbinden. Optional sind eine parallele Schnittstelle, 802.11a/c mit Bluetooth® 4.0, USB Host und IPv6 ebenfalls verfügbar.

Anpassungsmöglichkeiten für sich weiterentwickelnde Anforderungen

Der ZT510 wurde so konzipiert, dass er sich zusammen mit Ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln kann. Hierfür wurden Hardware-Upgrades vereinfacht, eine nahtlose Integration in beliebige Gerätemanagement-Software ermöglicht und für die Rationalisierung von Software-Updates mit benutzerfreundlichen Link-OS-Anwendungen gesorgt.

Zusätzliche Funktionen zur Verbesserung der Leistung

Vom schnellen Prozessor, der einen schnellen Durchsatz selbst komplexer Grafiken ermöglicht, bis hin zum optionalen leicht erreichbaren USB Host-Kartensteckplatz an der Rückseite des Druckers, der ZT510 optimiert die Leistung, wo es nur möglich ist. Benutzer können einfach und präzise zwischen 203 und 300 dpi für eine genaue Medienhandhabung und einen leisen Betrieb wechseln. Und dynamische QR-Codes bieten zusätzlichen webbasierten Support auf Abruf zur schnellen Lösung von Druckerstörungen.



Link-OS® für bessere Transparenz, Remote-Verwaltung und einfachere Wartung

Zebras hochintelligente, erstklassige Link-OS-Umgebung bietet mehr Einblicke zum Echtzeit-Status und den Funktionen Ihrer Druckprozesse. Bei Link-OS können Sie mit einer einzelnen Cloud-basierten Anwendung Routing, Firmware-Updates, Druckerkonfigurationen und mehr lokal oder per Fernzugriff verwalten. Und Anwendungen wie Virtual Devices, Profile Manager, Near Field Communication (NFC) und Print Touch erleichtern Integration und Aktualisierung sowie das Kontaktieren des Supports.



DER ZT510 – DRUCKLEISTUNG DER NÄCHSTEN GENERATION ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS.

Nähere Informationen finden Sie auf www.zebra.com/z510

oder in unserem weltweiten Kontaktverzeichnis auf www.zebra.com/contact.

ZT510 – technische Daten

STANDARDMERKMALE	
<ul style="list-style-type: none">• Druckmethoden: Thermotransfer- und Thermodirektdruck• Konstruktion: Metallrahmen• Dünnfilm-Druckkopf mit E^{3™} (Element Energy™ Equalizer) für hohe Druckqualität• Kommunikation: USB, seriell, Gigabit-Ethernet, Bluetooth® LE• Mehrzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, intuitivem Menü, benutzerfreundlicher Tastatur und Kennwortschutz	
DRUCKERSPEZIFIKATIONEN	
Auflösung	8 Punkte pro mm/203 dpi 12 Punkte pro mm/300 dpi (optional)
Speicher	512 MB RAM Eingebauter linearer Flash-Speicher mit 2 GB
Maximale Druckbreite	104 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit	305 mm/s
Mediensensoren	Duale Mediensensoren: Durchlicht- und Reflexionssensor
Maximale Endlos-Drucklänge	• 203 dpi: 3810 mm • 300 dpi: 2540 mm
MEDIENMERKMALE	
Medienbreite	20 mm bis 114 mm
Maximale Medienrollen-Größe	203 mm Außendurchmesser bei 76 mm Kerninnendurchmesser
Medienstärke	0,076 mm bis 0,305 mm
Medientypen	Endlos, gestanzt, mit Aussparungen, Reflexmarke
FARBBÄNDER	
Standardlänge	450 m
Breite	51 mm bis 110 mm
Kern	25,4 mm Innendurchmesser
BETRIEBSEIGENSCHAFTEN	
Umwelt	Betriebstemperatur: • Thermotransfer = 5 °C bis 40 °C • Thermodirekt = 0 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 85 %, ohne Kondensation Lagerungs-/Transporttemperatur: -30 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20 bis 85 %, ohne Kondensation
Elektrik	Mit autom. Erkennung (PFC-kompatibel), 90–265 VAC, 47–63 Hz bei 250 Watt ENERGY STAR-zertifiziert
Zulassungen	IEC 60950, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro
PHYSISCHE MERKMALE	
Geschlossen	
Länge	512,3 mm
Breite	268,2 mm
Höhe	395,68 mm
Gewicht	22,7 kg

SOFTWARETOOLS
Link-OS-Lösungen Dokumententwurf – Erstellen Sie schnell eine angepasste Drucklösung mit Ihren Geschäftsdaten und den intuitiven Plug-&-Print-Designtools von Zebra. Geräteintegration – Zebra bietet Applikationen und Produkte an, die Ihnen bei der Integration von Zebra-Geräten in Ihre vorhandenen Systeme helfen sollen. Geräteverwaltung – Verwalten Sie Ihre Druckabläufe lokal und global mit den Geräteverwaltungstools von Zebra. Entwicklertools – Sie erhalten die Hilfsmittel, die Sie zur Erstellung eigener Apps benötigen, u. a. Dokumentation, Quellcode, Programmiersprachen, Vorlagen und mehr. Web View Ermöglicht den Anschluss und die Steuerung von Zebra-Barcodedruckern über das Web-Interface des Druckers mit einem gängigen Webbrowser und ZPL II. Alert Mit ZebraNet Print Servern ausgerüstete Drucker können Warnmeldungen über jedes E-Mail-fähige kabelgebundene oder kabellose Gerät senden, um Ausfallzeiten möglichst gering zu halten.
FIRMWARE
ZBI 2.0™ – optionale leistungsfähige Programmiersprache, die es Druckern ermöglicht, unabhängige Anwendungen auszuführen, Verbindungen zu Peripheriegeräten herzustellen und vieles mehr. ZPL und ZPL II® – Zebra Programming Language ermöglicht eine fortgeschrittene Etikettenformatierung und Druckersteuerung und ist mit allen Zebra-Druckern kompatibel. XML-fähiges Drucken – ermöglicht XML-Kommunikation für den Druck von Barcode-Etiketten.
BARCODE-SYMBOLSÄTZE
1D-Barcodes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Subsets A/B/C und UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 2D-Barcodes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (und Composite-Codes), Aztec
SCHRIFTARTEN UND GRAFIKEN
16 residente erweiterbare ZPL II Bitmap-Schriftarten und zwei residente skalierbare ZPL-Schriftarten Asiatische und andere internationale skalierbare Bitmap-Schriften Unicode™: für mehrsprachige Drucke Zu Download-Objekten gehören Grafiken, skalierbare und Bitmap-Schriften, Etikettenvorlagen und -formate. IBM Codepage 850, internationale Zeichen verfügbar in Schriftarten A, B, C, D, E, F, G und 0 durch Softwaresteuerung Unterstützung von Codepage 1250, 1252, 1253, 1254, 1255 mit Schriftart 0 32 MB für Benutzer verfügbares DRAM 512 MB für Benutzer verfügbarer On-Board-Flash-Speicher
OPTIONEN UND ZUBEHÖR
Anschlussmöglichkeiten • Zwei offene Kommunikationssteckplätze zum Hinzufügen von internen Karten für 802.11ac, parallele und Ethernet-Schnittstelle. IPv6-Option ist als externer Dongle am parallelen Anschluss verfügbar. Medienhandhabung • Aufwickler: spult intern volle Etikettenrolle auf Kern mit 76 mm Durchmesser zurück oder spendet Etiketten mit Trägermaterial-Aufwicklung. • Schneidvorrichtung: vorn montierte Guillotine-Schneidvorrichtung und Auffangkorb Keyboard Display Unit • Keyboard Display Unit ZKDU™ für unabhängige Drucklösungen

Anwendungen:

Fertigung

- Etiketten zur Produktkennzeichnung
- Verpackungsetikettierung
- Wareneingangs-/Auslagerungsetiketten
- Kennzeichnung unfertiger Erzeugnisse

Transport und Logistik

- Kommissionierung/Verpackung
- Versand/Wareneingang
- Cross-Docking
- Normetikettierung

Zusätzliche Funktionen:

Near Field

Communication (NFC)
Verwendung mit Link-OS-App Print Touch zum einfachen Kopplern mit Android-Geräten

Mehrzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

Anpassbares Display mit intuitivem Menü, benutzerfreundlicher Tastatur und Kennwortschutz

Managed Visibility Services

Operational und Asset Visibility Services (OVS/AVS) liefern wichtige Einblicke zu Funktionszustand, Status, Nutzung und Leistung Ihres Druckers.

Vor Ort installierbare Upgrades

Kommunikationssteckplätze, Schneidvorrichtung und Etikettenspender lassen sich leicht installieren.

Erweiterte Fehlersuche

Eingebaute Sensoren, Diagnosen und Anleitungsvideos ermöglichen eine geführte Problembehandlung.



Zentrale Nordamerika und Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com