


T10 Rewinder

The Rewinder Everyone Can Use


Ein Aufwickler mit einfacher Handhabung,
der sowohl für Innen- als auch für
Außenwicklung einsetzbar ist.



Core Adaptor für
1", 1,5" & 3" Kern



Farbige LEDs zur
Statusanzeige des
Aufwicklers



Innen- oder Außenwicklung



Modernes, funktionelles
Design in robuster
Ausführung

Modell		T10 Rewinder
	Rollenbreite	120 mm (4,72") Max.
	Geschwindigkeit	304,8 mm (12 IPS)
	Etikettenrollenaußendurchmesser	203,2 mm (8") Max.
	Kerninnendurchmesser	Direktaufwicklung, 1", 1,5", 3"
	Gewicht Etikettenrolle	5 KG
	Aufwicklung	Innen- und Außenwicklung (Regelung über Umschaltung)
	Umschalter	Innen- und Außenwicklung
	Motor	Hybrid Motor
	Spannung	100~240VAC 24W, 24V Adapter
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Abmessungen (L*B*H)	303 mm * 180 mm * 349 mm
	Prüfzeichen	CE, FCC Class A
	Gewicht	5 KG
	Garantie	3 Jahre

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.