



MARKENetiketten Secure Syntherm PP

Qualität/Material

Beschreibung	Chemothermische PP-Folie, mit Topcoat, schmierfest, mit 4 Sicherheitsstanzungen in den Ecken.		
Flächengewicht	86 g/m ²	ISO 536	
Dicke	105 µm	ISO 534	
Helligkeit	86 %	ISO 2470/3	norm.
Farbdichte	1.34		min.
Farbe des Druckbildes	schwarz		
Druckverfahren	Flexo-, Buch-, Offset- und Siebdruck, direkter Thermotransferdruck.		
Lagerung	Bei gleichbleibender Temperatur 20 °C und einer relativen Feuchte von 50 % dunkel lagern. Feuchtigkeit und Hitze vermeiden!		

Klebstoff

Beschreibung	Durch die Verwendung des permanent haftenden Spezialklebers MP ColdStick auch für den Einsatz in kalter Umgebung geeignet. Sehr gute Haftung auf apolaren Oberflächen.
Typ	Permanent haftender Spezialkleber, Kautschuk, Heißschmelzkleber (Hotmelt).
Einsatz	Besonders geeignet als Verschluss- oder Siegetikett in Anwendungen, bei denen strapazierfähige Kunststoffetiketten benötigt werden.
Einsatztemperatur	-40 °C bis 50 °C
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben, ausgenommen Milch und Milchprodukte.

Eigenschaften



Kurzzeit-
anwendungen



wasserfest



lebensmittel-
geeignet

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

