



MARKENetiketten VOID Protection

Qualität / Material

Beschreibung	Hochglänzende, weiße Polypropylenfolie mit speziellen Releaseeigenschaften. Insbesondere geeignet für Sicherheitsetiketten mit VOID-Funktion.	
Flächengewicht	120 g / m ²	(mit Trägerpapier)
Dicke	90 µm	DIN 53370

Klebstoff

Beschreibung	Stark permanent haftender Klebstoff MP Void, der für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich kalter und Tiefkühlanwendungen entwickelt wurde.
Typ	Stark permanent haftender Spezialklebstoff für Etiketten mit VOID-Funktion.
Einsatz	Speziell entwickelt für Sicherheitsanwendungen, vorrangig für Verpackungskartons als Erstöffnungsnachweis.
Zusätzliche Informationen	Das Etikett zeigt beim ersten Ablöseversuch einen irreversiblen Text („OPEN“). Das Etikett kann daher weder wiederverwendet, noch woanders aufgebracht werden.
Etikettiertemperatur	> -5 °C
Druckverfahren	Flexodruck, Thermotransferdruck mit bestimmten Farbbändern möglich.
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Eigenschaften



Außenanwendung



VOID VOID



UV-beständig



wasserfest

Unsere Farbband-Empfehlung



Standard Anwendungen: ARMOR AWR® 8

Haltbare Anwendungen: ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

