



# MARKENetiketten Secure Flock PE

## Qualität / Material

<b>Beschreibung</b>	Mattweiße, geschäumte PE Folie mit Tonbeschichtung.	
<b>Flächengewicht</b>	60 g / m <sup>2</sup>	ISO 53352
<b>Dicke</b>	109 µm	ISO 53370
<b>Verhalten auf Zug, längs</b>	37.0 N / mm <sup>2</sup>	DIN 53455
<b>Verhalten auf Zug, quer</b>	30.0 N / mm <sup>2</sup>	DIN 53455
<b>Opazität</b>	92 %	DIN 53146 / 1
<b>Druckverfahren</b>	Flexo- und Buchdruck, Sieb- und Offsetdruck. Thermotransferdruck mit bestimmten Farbbändern.	

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Durch die Verwendung des permanent haftenden Spezialklebers MP HighTack in Verbindung mit der zersplitternden Secure Flock PE-Folie wird jeder Versuch, das Etikett zu entfernen, zuverlässig angezeigt.
<b>Typ</b>	Permanent haftender Sicherheitskleber mit hoher Anfangs- und Endhaftung.
<b>Einsatz</b>	Für Sicherheitsanwendungen wie Produktversiegelungen sowie zur Eigentumskennzeichnung geeignet.
<b>Zusätzliche Informationen</b>	Das Vortesten jeder einzelnen Obermaterial-Kleber-Kombination bei jeder Endanwendung wird empfohlen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitseigenschaften der Etiketten wie verlangt funktionieren. Die Etiketten sollten mindestens einen Tag vor dem Test auf das Substrat aufgebracht werden, damit die Sicherheitseigenschaften wirken.

## Eigenschaften



UV-beständig



Außenanwendung



Desinfektionsmittel-  
beständig



wasserfest



lebensmittelgeeignet

## Unsere Farbband-Empfehlung



**Standard Anwendungen:** ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

**Haltbare Anwendungen:** ARMOR AXR® 7+, MARKENfarbbänder MF SH

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27  
 E-Mail: [info@mediaform.de](mailto:info@mediaform.de)  
[www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

