



MARKENetiketten BOPP Satin Gloss Label

Qualität/Material

Beschreibung	Weiße, semi-glänzende PP-Folie, die mit einer speziellen Inkjet-Beschichtung für die Bedruckung mit einem Tintenstrahldrucksystem mit pigmentierter oder farbstoffbasierter Tinte versehen ist. Die Ausdrücke sind schnelltrocknend und haben eine gute Wasserbeständigkeit.	
Flächengewicht	74 g/m ² ± 6 g/m ²	ISO 536
Dicke	92 µm ± 8 µm	ISO 4593
Verhalten auf Zug, längs	>70 N/15mm	ISO 527-1 (300 mm/min)
Verhalten auf Zug, quer	>140 N/15mm	ISO 527-1 (300 mm/min)
Opazität	>83 %	ISO 2471
Weiße (CIE)	>98 %	ISO 11475 [D65/10°]
Bedruckung	empfohlen für Epson ColorWorks C3500, C6x00, C7500G u.a.m.	

Klebstoff

Beschreibung	Permanenter Kleber auf Acrylatbasis, speziell geeignet für den Einsatz mit Polyolefin-Obermaterialien.	
Zusammensetzung	Acrylat, lösemittelfrei	
Anfangshaftung min.	>7,0 N	FTM9 auf Glas
Scherfestigkeit	>30 h	FTM8 auf Stahl
Klebkraft	>4,5 / >6,0 / >12,0 N/25mm (sofort / nach 20 min. / nach 24 Std.)	FTM1 auf Glas
Etikettiertemperatur	min. 5 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis +120 °C	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und / oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.	

Eigenschaften



wasserfest



reißfest



UV-beständig



lebensmittelgeeignet

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

