



# MARKENetiketten Kraft Paper Brown Label

## Qualität/Material

<b>Beschreibung</b>	Ein standardmäßig geripptes, maschinengeglättetes Kraftpapier aus langfaserigem, harzreichem Zellstoff. Das Material lässt sich im Offset-, Sieb- und UV-Flexodruck bedrucken und ist auch für den Farb-LED-Drucker Quicklabel QL300 ideal geeignet. Der Anwendungsbereich ist im Bereich Getränke und zur hochwertigen Etikettierung von Lebensmitteln, wenn ein authentisches, natürliches und umweltfreundliches Aussehen gewünscht wird.	
<b>Dicke</b>	95 µm	ISO 534
<b>Gewicht</b>	70 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Verhalten auf Zug längs</b>	5,8 kN/m	ISO 1924/1
<b>Verhalten auf Zug quer</b>	2,9 kN/m	ISO 1924/1
<b>Opazität</b>	93 %	ISO 2471
<b>Zusatzinformation</b>	Dieses Papier ist nicht nassfest und wird nicht für Wash-Off-Anwendungen empfohlen.	

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Permanent haftender Acrylatkleber, der speziell für Anwendungen im Bereich der Wein- und Flaschenindustrie entwickelt wurde. Gute Haftung auf polaren Oberflächen, verträgt Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen in der Abfüllanlage und bei der Flaschenlagerung. Der Klebstoff ist nicht geeignet für Anwendungen, bei denen Abwaschbarkeit erforderlich ist. In der Zusammensetzung ist natürlicher Kautschuklatex enthalten.	
<b>Typ</b>	Permanent haftender Acrylatkleber auf Wasserbasis	
<b>Anfangshaftung</b>	15 N/25mm	FTM9
<b>Etikettiertemperatur</b>	min.+5 °C	
<b>Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +80 °C	
<b>Haltbarkeit</b>	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.	

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27  
 E-Mail: [info@mediaform.de](mailto:info@mediaform.de)  
[www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

