



MARKENetiketten Matte Paper Label

Qualität/Material

Beschreibung	Die speziell entwickelte Oberfläche ermöglicht eine optimale Bedruckbarkeit und Tonerverankerung in allen xerographischen Druckverfahren. Das Material lässt sich von Laserdruckern, Kopierern bedrucken und ist auch für die Farb-LED-Drucker OKI Pro 1040/1050 ideal geeignet.	
Dicke	78 µm	ISO 534
Gewicht	68 g/m ²	ISO 536
Bruchwiderstand längs	ca. 74 N/15mm	ISO 53112
Bruchwiderstand quer	ca. 34 N/15mm	ISO 53112
Biegekraft längs	ca. 205 mN	ISO 53121
Biegekraft quer	ca. 100 mN	ISO 53121
Opazität	88 %	ISO 2471

Klebstoff

Beschreibung	Stark permanent haftender Acrylatkleber, speziell für Folienetiketten. Der Klebstoff verfügt über eine sehr gute Alterungs-, Wärme und Lichtbeständigkeit nach dem Etikettieren.
Typ	Permanent haftender Acrylatkleber
Anfangshaftung	hoch
Endhaftung	sehr hoch
Scherfestigkeit	hoch
Etikettiertemperatur	min. +0 °C
Einsatztemperatur	-30 °C bis +80 °C
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

