



# MARKENetiketten Primarigo® OPAK TD

## Qualität / Material

<b>Beschreibung</b>	Beidseitig schutzbeschichtetes Thermopapier mit hoher Druckempfindlichkeit für den schnellen Daten- und Barcodedruck. Durch die Feuchtigkeitsbeständigkeit ideal geeignet für Einzelhandel und Logistikanwendungen. Die Rückseite ist mit einer speziellen schwarzen Farbschicht für eine optimale Opazität versehen. Das Material wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen vorhandene Produktinformationen (Barcodes, Texte) überklebt werden müssen und eine erhöhte Opazität erforderlich ist.
<b>Dicke</b>	74 µm ISO 534
<b>Basisgewicht</b>	75 g/m <sup>2</sup> ISO 536
<b>Opt. Dichte</b>	1.2 odu
<b>Max. Druckgeschwindigkeit</b>	250 mm/sek.
<b>Farbe des Druckbildes</b>	Schwarz
<b>Bedruckung</b>	Direkter Thermodruck, UV-Druck, Flexodruck, u.a.
<b>Freigaben</b>	Das Material ist frei von Bisphenol-A (BPA) und Bisphenol-S (BPS).

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Stark permanent haftender Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis
<b>Einsatz</b>	Der universell einsetzbare Haftkleber bietet eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, einschließlich apolaren oder leicht rauen Oberflächen. Aufgrund der guten Niedrigtemperatureigenschaften ist das Material auch zur Etikettierung von gekühlten Produkten geeignet.
<b>Anfangshaftung</b>	18 N/25 mm FTM 9 Glass
<b>Haftkraft 90°</b>	9 N/25 mm FTM 2 St. St.
<b>Etikettiertemperatur min.</b>	0 °C
<b>Einsatztemperatur</b>	-40 °C bis +70 °C
<b>Freigaben</b>	Der Klebstoff kann in direkten Kontakt mit trockenen, feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln kommen.
<b>Haltbarkeit</b>	Die Lagerdauer beträgt 12 Monate ab Herstellungszeitpunkt unter FINAT-definierten Lagerbedingungen (+20 bis +25 °C und 40 bis 50% relativer Feuchte). Dunkel lagern. Anhaltende Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer relativer Feuchte reduzieren die Haltbarkeit.

## Eigenschaften



Kurzzeit-anwendung



feuchtigkeitsbeständig



lebensmittelgeeignet

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

