



# MARKENetiketten Cosmetigo® Gloss White TT (PE Folie)

## Qualität / Material

<b>Beschreibung</b>	Weiße, hochglänzende und formflexible Polyethylen-Etikettenfolie. Ideal für Produktetiketten, bei denen die Beständigkeit gegen Seife, Wasser und Öle vorausgesetzt wird. Preiswerte Kunststoff-Etiketten für Anwendungen, die eine höhere Umweltbeständigkeit als Papieretiketten erfordern. Ideal zur Kennzeichnung von Verpackungen und Flacons von Körperpflegeprodukten und Kosmetika. PE-Etiketten sind recyclebar.	
<b>Flächengewicht</b>	80 g / m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Dicke</b>	81 µm	ISO 534
<b>Opazität</b>	80 %	ISO 2471
<b>Druckverfahren</b>	Geeignet für Flexodruck, Siebdruck und Offset. Thermotransferdruck mit ausgewählten Wachs / Harz- und Harzbändern möglich.	
<b>Vorzüge</b>	Sehr hoher Glanz. Verformbarkeit. Gute Dimensionsstabilität. Gute Festigkeit bei niedrigen Temperaturen. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.	

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber MP 74, speziell für Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Stabilität und gute Wasserfestigkeit nach dem Etikettieren.	
<b>Typ</b>	Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, wasserbasierend.	
<b>Einsatz</b>	Speziell entwickelt für transparente Folienetiketten. Mäßige Anfangshaftung, um Repositionierungen zu ermöglichen.	
<b>Anfangshaftung min.</b>	9 N / 25 mm	FTM 9
<b>Schälfestigkeit 90 %</b>	7 N / 25 mm	FTM 2
<b>Berührungsklebkraft min.</b>	5 N	modified FTM 9
<b>Etikettiertemperatur</b>	5 °C	
<b>Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +80 °C	
<b>Freigaben</b>	Das Material ist konform zu EC 1932 / 2004, EC 2023 / 2006, EU 10 / 2011	
<b>Haltbarkeit</b>	Die Lagerdauer beträgt 2 Jahre ab Herstellungszeitpunkt unter FINAT-definierten Lagerbedingungen (+20 bis +25 °C und 40 bis 50 % relativer Feuchte). Anhaltende Lagerung bei höheren Temperaturen und / oder höherer relativer Feuchte reduzieren die Haltbarkeit.	

## Eigenschaften



UV-beständig



Außenanwendung



recyclebar



wasserfest



lebensmittelgeeignet

## Unsere Farbband-Empfehlung



**Standard Anwendungen:** ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

**Haltbare Anwendungen:** ARMOR AXR® 7+, MARKENfarbbänder MF SH / MF 13

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27  
 E-Mail: info@mediaform.de  
 www.mediaform.de

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

