



# MARKENetiketten Premium Matte Label OD

## Qualität / Material

<b>Beschreibung</b>	Beschichtetes, matt weißes Inkjetpapier für brillante, hochauflösende Farbausdrucke. Speziell entwickelt für industrielle On-Demand-Anwendungen und dem Druck von Rolle auf Rolle.
<b>Dicke</b>	113 µm ISO 534
<b>Gewicht</b>	88g/m <sup>2</sup> ISO 536
<b>Opazität</b>	89% ISO 2471
<b>Helligkeit</b>	90% ISO 2470/1
<b>Glätte</b>	67 Bekk sec ISO 5627
<b>Bedruckung</b>	Geeignet für die Bedruckung mit farbstoffbasierten Tinten, insbesondere geeignet für VIPColor VP750 und Epson ColorWorks C6x00.

## Klebstoff

<b>Beschreibung</b>	Der stark permanent haftende Acrylatkleber bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.
<b>Typ</b>	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.
<b>Einsatz</b>	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.
<b>Anfangshaftung min.</b>	15 N FTM 9
<b>Kohäsion min.</b>	1.0 h FTM 8
<b>Berührungsklebkraft min.</b>	10 N modified FTM 9
<b>Etikettiertemperatur min.</b>	0°C
<b>Einsatztemperatur</b>	-20°C bis +80°C
<b>Einschränkungen</b>	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen
<b>Haltbarkeit</b>	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 24 Monate ab Herstellungsdatum

## Eigenschaften



feuchtigkeitsbeständig



UV-beständig



kratzfest



lebensmittelgeeignet

## Ihr Kontakt zu Mediaform

**Mediaform Informationssysteme GmbH**  
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland  
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0  
 E-Mail: [info@mediaform.de](mailto:info@mediaform.de)  
[www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

**Hinweis:** Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

