MARKENetiketten

MARKENetiketten Pharmigo® TD

Qualität/Material

Beschreibung	Thermopapier mit hoher Druckempfindlichkeit für tiefschwarze und komprimierte Strichcodes. Sehr gute Haftfähigkeit auf Kunststoff- und Glasoberflächen. Die spezielle Schutzbeschichtung schützt vor Feuchtigkeit und den meisten Desinfektionsmitteln.	
Flächengewicht	73 g/m²	ISO 536
Dicke	76 µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	4.1 kN/m	ISO 1924/1
Verhalten auf Zug, quer	2.3 kN/m	ISO 1924/1
Farbdichte	1.20 min.	
Farbe des Druckbildes	Schwarz	
Druckverfahren	Lösemittelbasierter Flexodruck, Buch-, Offset- und Siebdruck, UV-Lackierung. Direkter Thermodruck.	
Lagerung	Bei gleichbleibender Temperatur von 20 °C und einer relativen Feuchte von 50 % dunkel lagern. Feuchtigkeit und Hitze vermeiden!	

Klebstoff

Beschreibung	Permanent haftender Acrylatkleber MP 62. In der Kombination mit dem Thermo Top Pharmigo® TD Papier ideal zur Kennzeichnung von Laborproben oder auch Arzneimittelflaschen geeignet. Das Material ist **nicht** zur Verklebung auf gewölbten PP-Oberflächen von geringem Umfang geeignet. Für die Verklebung auf Labor-Abnahmeröhrchen mit geringem Durchmesser empfehlen wir die Qualität Pharmigo Ultra TD.	
Typ	Permanent haftender Acrylatkleber, wasserbasierend.	
Anfangshaftung min.	14 N	FTM 9
Kohäsion min.	5.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	4 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	5 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis 80 °C	
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln gegeben.	

Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
Zertifikat	Pharmigo® TD Thermodirekt-Etiketten enthalten kein Bisphenol A (BPA). Das haben unabhängige Materialtests des renommierten PiCA Instituts in Berlin ergeben.

Eigenschaften

- Kurzzeitanwendung
- lebensmittelgeeignet
- feuchtigkeitsbeständig
- desinfektionsmittelbeständig
- Medizinisches Probenetikett

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
Fax: +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© Mediaform®. Stand: 05/2019 · 05-19-0035
BMM00055