



MARKENetiketten Economigo® TD



Qualität/Material

Beschreibung	Chemothermisch beschichtetes Etikettenpapier für den kurzlebigen Funktionseinsatz. Preiswert und effektiv für Handel und Logistik als Versandetikett und zur Preisauszeichnung.	
Flächengewicht	71 g/m ²	ISO 536
Dicke	79 µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	3.9 kN/m	ISO 1924/2
Verhalten auf Zug, quer	1.9 kN/m	ISO 1924/2
Opazität	90 %	ISO 2471
Farbdichte	1.27 min.	
Farbe des Druckbildes	Schwarz	
Druckverfahren	Wasserbasierter Flexodruck, UV-Buchdruck, Siebdruck, keine UV-Lackierung. Direkter Thermodruck.	
Lagerung	Bei gleichbleibender Temperatur von 20 °C und einer relativen Feuchte von 50 % dunkel lagern. Feuchtigkeit und Hitze vermeiden!	
Haltbarkeit	Die Haftverbunde haben eine Garantie von zwei Jahren bei Lagerung unter den obengenannten Bedingungen.	

Klebstoff

Beschreibung	Der stark permanent haftende Acrylatkleber MP102 bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.	
Typ	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.	
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.	
Anfangshaftung min.	15 N	FTM 9
Kohäsion min.	1.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	0 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis 80 °C	
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.	
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum.	
Gesetzliche Information	Das Obermaterial enthält den Stoff 4,4'-Isopropylidendiphenol (Bisphenol A, CAS-Nr.: 80-05-7), der auf der Kandidatenliste mit „sehr besorgniserregenden Stoffen“ (SVHC) geführt wird und gemäß Artikel 59 (1.10) der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bei einer Konzentration von > 0,1 % (w/w) genehmigt werden muss.	

Eigenschaften



Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

