



MARKENetiketten Vellum Papier

Qualität/Material

Beschreibung	Oberflächengeleimtes Etikettenpapier, holzfrei und umweltschonend. Preiswertes und universell verwendbares Papier für Einzelhandel und Logistikanwendungen. In Verbindung mit geeigneten Farbbändern entsteht ein UV-beständiges Druckbild für den Daten- und Barcodedruck.		
Flächengewicht	70 g/m ²	ISO 536	
Dicke	70 µm	ISO 534	
Verhalten auf Zug, längs	5.0 kN/m	ISO 1924/1	
Verhalten auf Zug, quer	2.5 kN/m	ISO 1924/1	
Helligkeit	95 %	ISO 2470/1	
Rauhigkeit	2.7 microns	ISO 8791	PPS 10
Opazität	87 %	ISO 2471	
Biegesteifigkeit, längs	0.18 mNm	ISO/DP 2493	
Biegesteifigkeit, quer	0.10 mNm	ISO/DP 2493	
Druckverfahren	Flexo-, Offset- und Buchdruck, Thermotransferdruck. Dot-Matrix.		

Klebstoff

Beschreibung	Durch die Verwendung des stark permanent haftenden Acrylatklebers MP SuperStick gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.		
Typ	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.		
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.		
Anfangshaftung min.	15 N	FTM 9	
Kohäsion min.	1.0 h	FTM 8	
Berührungsklebkraft min.	10 N	modified FTM 9	
Etikettiertemperatur	0 °C		
Einsatztemperatur	-20 °C bis 80 °C		
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.		
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.		
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum.		

Eigenschaften



UV-beständig



Lebensmittel-geeignet

Unsere Farbband-Empfehlung



Standard Anwendungen: ARMOR AWR® 470
Haltbare Anwendungen: ARMOR APR® 6

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

